

CREATIVITEIT IN BEWEGING

Geniet van het gemak van het luchtinrijgsysteem van de HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 400 overlockmachine.

Amber™ Air S | 400

overlockmachine met luchtinrijgsysteem



FUNCTIES & VOORDELEN

LUCHTINRIJGSYSTEEM

Met de HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 400 one-touch luchtinrijg-overlockmachine, is het inrijgen van de grijpers van uw overlockmachine kinderspel.



INGEBOUWDE DRAADINSTEKER

Rijg zowel de rechter als de linker naalden eenvoudig in met de verstelbare ingebouwde draadinsteker.

DIFFERENTIEELTRANSPORT

Voorkomt dat gebreide stoffen gaan uitrekken en dat dunne stoffen gaan rimpelen. Kan bovendien gebruikt worden voor automatisch inrimpelen.

LEDVERLICHTING

Verlicht het naaigebied voor duidelijk zicht en minder vermoeide ogen.

INLEGDRADEN

Leg de draden simpelweg in de spanningsschijven en controleer eenvoudig of de draden stevig in de spanningsschijven zitten.

INSTELBARE STEEKLENGTE, SNIJBREEDTE EN NAAIVOETDRUK

Selecteer de beste steeklengte, pas de snijbreedte nauwkeurig aan en pas de hoeveelheid druk die op uw stof wordt gebruikt aan voor gladde naden op alle soorten stof.

EXTRA NAAIVOETHOOGTE

Om diverse lagen of dikke stoffen gemakkelijk te kunnen plaatsen en naaien.

FUNCTIES & VOORDELEN

Amber™ Air S | 400


luchtinrijgssysteem op de overlockmachine

NAAIEN MET 4 / 3 / 2 DRADEN

Biedt meerdere opties voor decoratief en nuttig overlocknaaien.

15 STEKEN

Snel naaien met professionele resultaten:



4-DRAADS OVERLOCK
Naden en naadafwerking.



3-DRAADS OVERLOCK, BREED (EN SMAL)
Naadafwerking en decoratieve randen.



3-DRAADS SMALLE RAND
Fijne, smalle zomen en randen.



3-DRAADS ROLZOOM
Rolzomen en randen.




3-DRAADS PICOTRAND
Picotrandafwerking voor dunne stoffen.



3-DRAADS FLATLOCK, BREED (EN SMAL)
Platte naden en decoratieve versieringen.




3-DRAADS ELASTISCHE OVERLOCK
Naden in superelastische stof.



2-DRAADS AFWERKSTEEK, BREED (EN SMAL)
Afwerksteek voor één stoflaag.



2-DRAADS GEROLDE OVERLOCK, BREED (EN SMAL)
Randafwerking voor dunne stoffen.



2-DRAADS ROLZOOM
Afwerking van dunne stoffen.



2-DRAADS FLATLOCK
Platte naden en decoratieve versieringen.

NAAIVEILIGHEIDSSLOT

Wanneer de voorklep open is, wordt het naaiveiligheidsslot ingeschakeld en naait de machine niet.

UNIVERSELE STANDAARDNAAIVOET

De HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 400 machine wordt geleverd met de universele standaardnaaivoet al aangebracht op de machine. Deze naaivoet kan worden gebruikt met alle steken.

KLIK-KLAAR NAAIVOETEN

Breng snel en gemakkelijk een van de optionele naaivoeten aan om de speciale technieken van uw overlockmachine uit te breiden.

ELEKTRONISCHE SNELHEIDSREGELING

Krachtige elektronische snelheidsregeling tot 1.300 steken per minuut.

- Steek-voor-steekcontrole met volledige naaldkracht bij alle snelheden.
- Naai snel en bespaar tijd.

INGEBOUWDE 2-DRAADS CONVERTER

Schakel uw overlockmachine eenvoudig over op 2-draads naaien met de ingebouwde converter.

INGEBOUWDE DRAADAFSNIJDER

Snijd draadkettingen snel af met de ingebouwde draadafsnijder.

AFVALBAKJE

Bevestig het afvalbakje aan de machine om stukjes stof en draden op te vangen en het naaigebied netjes te houden.

